

TOPLOADER TL



HAUPT- EINSATZBEREICHE:

- Instandhaltungsbetriebe
- Reparaturwerkstätten
- Zwischenreinigungsschritte

als Arbeitsplatzanlage



AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- **vertikal** drehender Gitterkorb
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- hohe Belastbarkeit (max. 350 kg Nutzlast)
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung „Siemens Logo“
- hocheffiziente, leistungsstarke Grundfos-Pumpe IE3/IE4
- Trockenlaufschutz
- Tankabdeckung

BUPI CLEANER® TOPLOADER TL

| HAUPTABMESSUNGEN CA. (OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG) | TL 80 | TL 100 | TL 120 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Gitterkorb rund | 800 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
| nutzbare Höhe | 450 mm | 500 mm | 700 mm |
| Anlagenbreite | 1.050 mm | 1.280 mm | 1.480 mm |
| Anlagentiefe | 900 mm | 1.330 mm | 1.530 mm |
| Höhe geschlossen | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
| Nutzlast | 150 kg | 250 kg | 350 kg |
| Tankinhalt | 120 l | 300 l | 430 l |
| Spritzdruck an den Düsenmündungen | 3,0 bar | 3,5 bar | 3,5 bar |
| Umwälzleistung | 4,8 m ³ /h | 12 m ³ /h | 12 m ³ /h |
| Pumpenmotor | 0,85 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Leistung Elektroheizung | 4,5 kW | 6,0 kW | 9,0 kW |
| elektrischer Anschlusswert | 6,0 kW | 8,5 kW | 11,5 kW |
| max. Stromaufnahme | 10,0 A | 14,5 A | 20,5 A |
| Behandlungstemperatur stufenlos regelbar | 0–85° C | 0–85° C | 0–85° C |
| Aufheizdauer Tank | ca. 2,5 Stunden | ca. 2,5 Stunden | ca. 2,5 Stunden |



Weiterführende Informationen
unter www.bupicleaner.com

