

## POWERTEC KLT PRO 2-BAD-ANLAGE MIT HUBTÜRE



### HAUPT- EINSATZBEREICHE:

- Automotive
- Feinreinigung
- Medizintechnik
- Elektroindustrie
- Getriebefertigung



### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- 2-Bad-Reinigungsanlage
- hocheffiziente, leistungsstarke Grundfos-Pumpen IE3/IE4/IE5
- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- Rücklauffiltration
- Steuerung Siemens S7-1200 und Farbdisplay KTP 400 mit Folientastatur

### EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- Dampfschwadenabsaugeinrichtung
- Niveauregulierung mit Schwimmerschalter
- Reinigungsklappen
- Dosierstation mechanisch
- Dreiphasen-Ölseparator
- Kaskadensteuerung PRO
- integrierte Heißlufttrocknungsanlage
- KLT-Warenkorb und Einlegeböden
- Feinfilter in der Druckleitung

# BUPI CLEANER® POWERTEC KLT PRO 2-BAD-ANLAGE MIT HUBTÜRE

## HAUPTABMESSUNGEN CA. (OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG) GRÖÖE 5

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Anlagenbreite                            | 2.720 mm                 |
| Anlagentiefe                             | 2.250 mm                 |
| Gesamthöhe                               | 2.950 mm                 |
| Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre        | 3.900 mm                 |
| Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost)       | 880 mm                   |
| Nutzmaße L x B x H                       | 1.220 x 1.000 x 1.200 mm |
| Reinigungsgutgewicht (Nutzlast) Standard | 200 kg                   |
| Reinigungsgutgewicht (Nutzlast) max.     | 300 kg                   |
| Gesamtgewicht der Anlage                 | 1.900 kg                 |

## STROMVERSORGUNG (OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Drehstrom – Spannung       | 400 V  |
| Frequenz                   | 50 Hz  |
| Steuerspannung             | 24 VDC |
| elektrischer Anschlusswert | 49 kW  |
| max. Stromaufnahme         | 71 A   |

## SPRITZSYSTEM – REINIGEN/SPÜLEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Spritzdruck an den Düsenmündungen     | 5,0/4,8 bar   |
| Anzahl der montierten Vollstrahldüsen | 125/125 Stück |

## TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN/SPÜLEN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Umwälzleistung    | 35,3/32,3 m³/h |
| Förderhöhe in mWS | 52/42 mWS      |
| Förderhöhe in kPa | 520/420 kPa    |
| Pumpenmotor       | 7,5/5,5 kW     |

## ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN/SPÜLEN

|  |               |
|--|---------------|
| Tankinhalt                               | 550/550 l     |
| Leistung Elektroheizung                  | 18/18 kW      |
| Behandlungstemperatur stufenlos regelbar | 0–80° C       |
| Aufheizdauer Tanks von 15 auf 70° C      | ca. 2 Stunden |



Weiterführende Informationen unter

[www.bupicleaner.com](http://www.bupicleaner.com)

