


TOPLOADER TL-K



HAUPT- EINSATZBEREICHE:

- Schüttgut
 - Instandhaltungsbetriebe
 - Reparaturwerkstätten
 - Zwischenreinigungsschritte
- als Arbeitsplatzanlage



AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- **horizontal** drehende, verschleißbare Korbaufnahme
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung „Siemens Logo“
- hocheffiziente, leistungsstarke Grundfos-Pumpe IE3/IE4
- Trockenlaufschutz
- Tankabdeckung

BUPI CLEANER® TOPLOADER TL-K

HAUPTABMESSUNGEN CA.
(OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG)

TL 80 K

Maße Reinigungskorb	471 x 321 x 200 mm
Anlagenbreite	1.220 mm
Anlagentiefe	860 mm
Höhe geschlossen	1.030 mm
Nutzlast	50 kg
Tankinhalt	165 l
Spritzdruck an den Düsenmündungen	3,2 bar
Umwälzleistung	12 m ³ /h
Pumpenmotor	2,8 kW
Leistung Elektroheizung	6,0 kW
elektrischer Anschlusswert	8,9 kW
max. Stromaufnahme	10,5 A
Behandlungstemperatur stufenlos regelbar	0-85° C
Aufheizdauer Tank	ca. 1,5 Stunden



Weiterführende Informationen unter
www.bupicleaner.com

