

1-BAD

BUPI CLEANER® POWERTEC BASIC

1-BAD-ANLAGE MIT HUB- ODER KLAPPTÜRE

BUPI CLEANER® POWERTEC BASIC ist das Basismodell für einfache Reinigungsaufgaben und wird meist für die Zwischenreinigung oder im Bereich der Instandhaltung eingesetzt.



Mehr unter
www.bupicleaner.com



TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 7
Anlagenbreite	1.730 mm	2.000 mm	2.350 mm	2.900 mm
Anlagentiefe	1.345 mm	1.600 mm	1.930 mm	2.470 mm
Gesamttiefe mit geöffneter Klapptüre	2.210 mm	2.530 mm	3.120 mm	3.935 mm
Gesamthöhe	1.990 mm	1.990 mm	2.140 mm	2.250 mm
Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre	2.550 mm	2.550 mm	2.900 mm	3.200 mm
Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost)	780 mm	780 mm	780 mm	815 mm
Nutzhöhe (ab Oberkante Gitterrost)	700 mm	700 mm	900 mm	1.000 mm
Gitterrost quadratisch mit abgeschrägten Ecken außen	900 mm	1.060 mm	1.400 mm	1.700 mm
Reinigungsgutgewicht (Nutzlast)	700 kg	900 kg	1.200 kg	1.500 kg
Gesamtgewicht der Anlage	770 kg	900 kg	1.100 kg	1.500 kg
STROMVERSORGUNG				
elektrischer Anschlusswert	13 kW	19 kW	23,5 kW	39 kW
max. Stromaufnahme	22 A	31 A	38 A	62 A
TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN				
Umwälzleistung	15,8 m ³ /h	15,8 m ³ /h	21 m ³ /h	29,2 m ³ /h
Förderhöhe	470 kPa	470 kPa	507 kPa	585 kPa
Pumpenmotor	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW
ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN				
Tankinhalt	250 l	340 l	500 l	720 l
Leistung Elektroheizung	9,0 kW	15,0 kW	18,0 kW	31,5 kW

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- hocheffiziente Grundfos Pumpe
- Sicherheitssteuerung Siemens S7-1200F mit 4 Zoll Touchdisplay
- geschraubte Flachstrahldüsen
- Rücklauffiltration

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- Dampfschwadenabsaugeinrichtung
- Niveauregulierung
- Dreiphasen-Ölseparator
- Dosiereinheit
- Feinfilter
- Heißlufttrocknung
- Zubringerwagen
- Sichtfenster, Anlagenbeleuchtung
- 7 Zoll Touchdisplay

