2-BAD

BUPI CLEANER® **POWERTEC** KLT PRO

2-BAD-ANLAGE MIT HUBTÜRE

Für eine saubere Produktionskette müssen auch die Behälter der Teile regelmäßig gereinigt werden.
Die KLT-Serie (Kleinladungsträger) ist für diesen Zweck konzipiert.

Mehr unter
www.bupicleaner.com

TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.	GRÖSSE 5
Anlagenbreite	2.720 mm
Anlagentiefe	2.250 mm
Gesamthöhe	2.950 mm
Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre	3.900 mm
Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost)	880 mm
Nutzmaße L x B x H	1.220 x 1.000 x 1.200 mm
Reinigungsgutgewicht (Nutzlast)	200 kg
Gesamtgewicht der Anlage	1.900 kg
STROMVERSORGUNG	
elektrischer Anschlusswert	56 kW
max. Stromaufnahme	84 A
TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN/SPÜLEN	
Umwälzleistung	35,3/32,3 m³/h
Förderhöhe	520/420 kPa
Pumpenmotor	7,5/5,5 kW
ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN/SPÜLEN	
Tankinhalt	550/550 l
Leistung Elektroheizung	18/18 kW

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- hocheffiziente Grundfos Pumpen
- Sicherheitssteuerung Siemens S7-1200F mit 4 Zoll Touchdisplay
- gebohrte Vollstrahldüsen
- Rücklauffiltration

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- Dampfschwadenabsaugeinrichtung
- Niveauregulierung
- Dreiphasen-Ölseparator
- Dosiereinheit
- Feinfilter
- Heißlufttrocknung
- Zubringerwagen
- Sichtfenster, Anlagenbeleuchtung
- Kaskadensteuerung
- 7 Zoll Touchdisplay
- KLT-Warenkorb und Einlegeböden