

2-BAD

BUPI CLEANER® POWERTEC PRO

2-BAD-ANLAGE MIT HUB- ODER KLAPPTÜRE

BUPI CLEANER® POWERTEC PRO bietet mit zwei Bädern einen Reinigungs- und einen Spüldurchgang und ist damit die Standardlösung für den allgemeinen Maschinenbau.



Mehr unter
www.bupicleaner.com



TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

| HAUPTABMESSUNGEN CA. | GRÖSSE 3 | GRÖSSE 4 | GRÖSSE 5 | GRÖSSE 7 |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Anlagenbreite | 1.930 mm | 2.200 mm | 2.550 mm | 3.100 mm |
| Anlagentiefe | 1.345 mm | 1.600 mm | 1.930 mm | 2.470 mm |
| Gesamttiefe mit geöffneter Klapptüre | 2.210 mm | 2.530 mm | 3.120 mm | 3.935 mm |
| Gesamthöhe | 2.075 mm | 2.075 mm | 2.235 mm | 2.410 mm |
| Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre | 2.685 mm | 2.685 mm | 3.100 mm | 3.360 mm |
| Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost) | 865 mm | 875 mm | 875 mm | 925 mm |
| Nutzhöhe (ab Oberkante Gitterrost) | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 1.000 mm |
| Gitterrost quadratisch mit abgeschrägten Ecken außen | 900 mm | 1.060 mm | 1.400 mm | 1.700 mm |
| Reinigungsgutgewicht (Nutzlast) | 700 kg | 900 kg | 1.200 kg | 1.500 kg |
| Gesamtgewicht der Anlage | 900 kg | 1.100 kg | 1.700 kg | 2.000 kg |
| STROMVERSORGUNG | | | | |
| elektrischer Anschlusswert | 22 kW | 34 kW | 41,5 kW | 70,5 kW |
| max. Stromaufnahme | 35 A | 52 A | 65 A | 108 A |
| TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN/SPÜLEN | | | | |
| Umwälzleistung | 15,8/11,2 m³/h | 15,8/11,2 m³/h | 21/14,7 m³/h | 29,2/18,5 m³/h |
| Förderhöhe | 470/430 kPa | 470/430 kPa | 507/485 kPa | 585/430 kPa |
| Pumpenmotor | 4,0/2,2 kW | 4,0/2,2 kW | 5,5/4,0 kW | 7,5/4,0 kW |
| ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN/SPÜLEN | | | | |
| Tankinhalt | 250/250 l | 340/340 l | 500/500 l | 800/800 l |
| Leistung Elektroheizung | 9,0/9,0 kW | 15,0/15,0 kW | 18,0/18,0 kW | 31,5/31,5 kW |

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- hocheffiziente Grundfos Pumpen
- Sicherheitssteuerung Siemens S7-1200F mit 4 Zoll Touchdisplay
- geschraubte Flachstrahldüsen
- Rücklauffiltration

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- Dampfschwadenabsaugeinrichtung
- Niveauregulierung
- Dreiphasen-Ölseparator
- Dosiereinheit
- Feinfilter
- Heißlufttrocknung
- Zubringerwagen
- Sichtfenster, Anlagenbeleuchtung
- Kaskadensteuerung
- 7 Zoll Touchdisplay

