TL-K

BUPI CLEANER® **TOPLOADER** SERIE

Die TOPLOADER Serie bietet einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der professionellen industriellen Teilereinigung.

Mehr zum Toploader TL-K
www.bupicleaner.com

TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.	TL 80-K	TL 100-K
Maße Reinigungskorb	471x321x200 mm	600x400x400 mm
Anlagenbreite	1.220 mm	1.470 mm
Anlagentiefe	860 mm	1.405 mm
Höhe geschlossen	1.030 mm	1.250 mm
Nutzlast	50 kg	50 kg
Tankinhalt	165 l	300 l
Spritzdruck an den Düsenmündungen	3,5 bar	3,5 bar
Umwälzleistung	12 m^3/h	12 m^3/h
Pumpenmotor	2,2 kW	2,2 kW
Leistung Elektroheizung	6,0 kW	6,0 kW
elektrischer Anschlusswert	9 kW	9 kW
max. Stromaufnahme	10,5 A	10,5 A

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- **horizontal** drehende, verschließbare Korbaufnahme
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung
- hocheffiziente Grundfos-Pumpe