TL

BUPI CLEANER® **TOPLOADER** SERIE

Die TOPLOADER Serie bietet einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der professionellen industriellen Teilereinigung.

Mehr zum Toploader TL
www.bupicleaner.com

TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.	TL 80	TL 100	TL 120
Gitterkorb rund	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm
nutzbare Höhe	450 mm	500 mm	700 mm
Anlagenbreite	1.120 mm	1.320 mm	1.520 mm
Anlagentiefe	920 mm	1.120 mm	1.320 mm
Höhe geschlossen	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Nutzlast	200 kg	250 kg	350 kg
Tankinhalt	135 l	300 l	430 l
Spritzdruck an den Düsenmündungen	3,0 bar	3,5 bar	3,5 bar
Umwälzleistung	4,8 m^3/h	12 m^3/h	12 m^3/h
Pumpenmotor	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW
Leistung Elektroheizung	4,5 kW	6,0 kW	9,0 kW
elektrischer Anschlusswert	6 kW	8,5 kW	11,5 kW
max. Stromaufnahme	9,5 A	14 A	18,5 A

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- **vertikal** drehender Gitterkorb
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- hohe Belastbarkeit (max. 350 kg Nutzlast)
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung
- hocheffiziente Grundfos-Pumpe