


TOPLOADER TL



HAUPT- EINSATZBEREICHE:

- Instandhaltungsbetriebe
- Reparaturwerkstätten
- Zwischenreinigungsschritte

als Arbeitsplatzanlage



AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- **vertikal** drehender Gitterkorb
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- hohe Belastbarkeit (max. 350 kg Nutzlast)
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung „Siemens Logo“
- hocheffiziente, leistungsstarke Grundfos-Pumpe IE3/IE4
- Trockenlaufschutz
- Tankabdeckung

BUPI CLEANER® TOPLOADER TL

HAUPTABMESSUNGEN CA. (OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG)	TL 80	TL 100	TL 120
Gitterkorb rund	800 mm	1.000 mm	1.200 mm
nutzbare Höhe	450 mm	500 mm	700 mm
Anlagenbreite	1.120 mm	1.320 mm	1.520 mm
Anlagentiefe	920 mm	1.120 mm	1.320 mm
Höhe geschlossen	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Nutzlast	200 kg	250 kg	350 kg
Tankinhalt	135 l	300 l	430 l
Spritzdruck an den Düsenmündungen	3,0 bar	3,5 bar	3,5 bar
Umwälzleistung	4,8 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h
Pumpenmotor	0,85 kW	2,2 kW	2,2 kW
Leistung Elektroheizung	4,5 kW	6,0 kW	9,0 kW
elektrischer Anschlusswert	6,0 kW	8,5 kW	11,5 kW
max. Stromaufnahme	10,0 A	14,5 A	20,5 A
Behandlungstemperatur stufenlos regelbar	0–85° C	0–85° C	0–85° C
Aufheizdauer Tank	ca. 1,5 Stunden	ca. 2 Stunden	ca. 2 Stunden



Weiterführende Informationen unter

www.bupicleaner.com

