

1-BAD

BUPI CLEANER® POWERTEC BASIC ESSENTIAL 1-BAD-ANLAGE MIT HUBTÜRE

Bewährte BUPI Qualität. Jetzt als Standardserie.

Die BUPI CLEANER® POWERTEC BASIC ESSENTIAL wurde für Unternehmen entwickelt, die eine wirtschaftliche und kurzfristig verfügbare Reinigungslösung suchen. Basierend auf der bewährten BUPI Reinigungstechnologie vereint sie robuste Industriequalität, kurze Lieferzeiten und eine umfangreiche Serienausstattung.



Mehr unter
www.bupicleaner.com



TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN UND SERIENAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5
Anlagenbreite	2.000 mm	2.350 mm
Anlagentiefe	1.600 mm	1.930 mm
Gesamthöhe	1.990 mm	2.140 mm
Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre	2.550 mm	2.900 mm
Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost)	780 mm	780 mm
Nutzhöhe (ab Oberkante Gitterrost)	700 mm	900 mm
Gitterrost quadratisch mit abgeschrägten Ecken außen	1.060 mm	1.400 mm
Reinigungsgutgewicht (Nutzlast)	900 kg	1.200 kg
Gesamtgewicht der Anlage	950 kg	1.150 kg
STROMVERSORUNG		
elektrischer Anschlusswert	19 kW	23,5 kW
max. Stromaufnahme	31 A	38 A
TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN		
Umwälzleistung	15,8 m³/h	21 m³/h
Förderhöhe	470 kPa	507 kPa
Pumpenmotor	4 kW	5,5 kW
ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN		
Tankinhalt	340 l	500 l
Leistung Elektroheizung	15,0 kW	18,0 kW

SERIENAUSSTATTUNG:

- Niveauregulierung über Schwinggabelschalter und Edelstahl Schrägsitzventil
- Automatische Drehtischpositionierung
- Dampfschwadenabsaugeinrichtung aus Edelstahl
- Steckbare Seitenumrandung für Gitterrost
- Höhenverstellung oberes Düsenrohr
- Dreiphasen-Ölseparator mit Edelstahl Kreiselpumpe
- Zubringerwagen mit integrierter Tropfasse (auf Wunsch auch weitere erhältlich)
- Dosiereinheit Dosatron
- Hubtür pneumatisch

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- hocheffiziente Grundfos Pumpe
- Sicherheitssteuerung Siemens S7-1200F mit 4 Zoll Touchdisplay
- Sämtliche Steuerungskomponenten Siemens
- Pneumatik von SMC
- gut zugängliche Rücklauffiltration im Tankvorbau
- geschraubte Edelstahl Flachstrahldüsen

